


## 4870

Élaboré par Ramos & Bassols

Duo est un plafonnier à monter en surface qui allie l'aspect chaud et naturel du bois de chêne du revêtement intérieur à la technologie toute en finesse du revêtement métallique extérieur en aluminium.

### Fiche modèle




<b>Finir</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li><span style="display: inline-block; width: 10px; height: 10px; background-color: #f0f0f0; border-radius: 50%; margin-right: 5px;"></span> 93 Blanc RAL 9016</li> <li><span style="display: inline-block; width: 10px; height: 10px; background-color: #c0c0c0; border-radius: 50%; margin-right: 5px;"></span> 58 Beige RAL 7044</li> <li><span style="display: inline-block; width: 10px; height: 10px; background-color: #404040; border-radius: 50%; margin-right: 5px;"></span> 18 Graphite ADAPTA RF 9913 WX</li> </ul>
<b>LED de température de couleur</b>	2700 K / 4000 K
<b>Régulation</b>	DALI 1-10V PUSH <b>Optionnel</b> Casambi Des montants supplémentaires minimaux, des suppléments et des délais de livraison s'appliquent [EN]
<b>Type d'installation</b>	Surface Canopy
<b>Matériaux</b>	Écran: Bois de chêne
<b>Source de lumière</b>	1 x LED PLATE 26W 500mA F
<b>LED</b>	CRI>90 2206 lm 98 2700 K / 4000 K
<b>Driver</b>	CC - Constant Current 500 110-240 V 50/60 HZ
	<div style="display: flex; gap: 5px; align-items: center;"> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">⏻</span> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">F</span> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">Dimmable</span> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">LED</span> </div> <div style="display: flex; gap: 5px; align-items: center; margin-top: 5px;"> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">IP20</span> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">Bi-volt</span> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">50-60Hz</span> </div>
<b>Application</b>	Plafonniers
<b>Emballage</b>	1 Boîte 0.558 m x 0.558 m x 0.255 m Poids brut 7 Poids net 6 Vol. 0.0793

#### Effet d'éclairage

##### Éclairage général

Luminaire d'éclairage général qui distribue la lumière dans toutes les directions de la même façon.



#### Données photométriques

<b>Efficacité</b>	64.48 lm/W
<b>Système coordonné</b>	CG
<b>Débit total</b>	1666.07 lm
<b>Valeur maximum</b>	673.81 cd

#### Autres applications



Tous nos produits sont garantis cinq ans. Consultez nos conditions légales sur [www.vibia.com/warranty](http://www.vibia.com/warranty)