


Тип	Подвесной
Материалы	контротражатель из стекловолокна, диски из алюминия, стойки и основания металлические
Комбинации цветов	<p>контротражатель чёрный / под золото стойка чёрная / диск под золото / основание чёрное</p> <p>контротражатель чёрный / под медь стойка чёрная / диск под медь / основание чёрное</p> <p>контротражатель белый / белый стойка золотистая / диск окрашенный белый / основание белое</p> <p>контротражатель белый / под золото стойка сатинированная / диск окрашенный белый / основание белое</p> <p>контротражатель белый / белый стойка сатинированная / диск окрашенный белый / основание белое</p>

Источник света светодиодный модуль 2x17 Вт / номинальная мощность 34 Вт / класс энергоэффективности A+ / 3400 лм/ 2700 К / CRI > 80

Источник света не зарегистрирован в EPREL

Питание 110 или 240 В, диммируемый*

Размеры



основание Ø 9x3,5 см,
провод подвески 120 см
Обрезается по размеру,
контртражатель Ø 100 см прибл.
H 53 см прибл.,
диски поворотные Ø 17 см

Артикул

- LS23 чёрный /золото / чёрный
- LS24 чёрный /медь / чёрный
- LS25 белый / золото
- LS26 белый /золото /
сатинированный
- LS28 белый / сатинированный