



Тип	Подвесной
Материалы	основание металлическое, рассеиватель из стекловолокна
Источник света	<p>PostKrisi 50-51 светодиодная лампа, E27, 230 В, 1x8 Вт / класс энергоэффективности E / 900 лм / 2700 К / CRI ≥80 / диммируемая IGBT/Triac</p> <p>PostKrisi 52 светодиодная лампа, E27, 230 В, 3x8 Вт / класс энергоэффективности E / 2700 лм / 2700 К / CRI ≥80 / диммируемая IGBT/Triac</p> <p>Источник света зарегистрирован в EPREL, Нажмите здесь</p> <p>Светодиодные лампы с посеребренным отражателем по запросу</p>
Питание	110 В (без ламп) — 240 В

Размеры



50
контротражатель 85×35 см,
основание Ø 9×3,5 см
провод подвески 170 см
Обрезается по размеру

51
контротражатель 115×40 см,
основание Ø 9×3,5 см
провод подвески 170 см
Обрезается по размеру



52
контротражатель 170×50 см,
основание Ø 9×6 см
провод подвески 170 см
Обрезается по размеру

Артикулы 50

PK50LN натуральный
PK50LW белый
PK50LG под золото
PK50LS под серебро

Артикулы 51

PK51LN натуральный
PK51LW белый
PK51LG под золото
PK51LS под серебро

Артикулы 52

PK52LN натуральный
PK52LW белый
PK52LG под золото
PK52LS под серебро