



<b>Тип</b>	Подвесной
<b>Материалы</b>	основание металлическое, стойка латунная или никелированная, рассеиватель из стекловолокна
<b>Комбинации цветов</b>	основание окрашенное чёрное / стойка латунная без обработки / контротражатель из неокрашенного или окрашенного в белый цвет стекловолокна основание никелированное / стойка никелированная / контротражатель из стекловолокна без окраски или окрашенного в белый цвет
<b>Источник света</b>	светодиодная лампа, E27, 230 В, 3x8 Вт / класс энергоэффективности E / 2700 лм / 2700 К / CRI ≥80 Источник света зарегистрирован в <b>EPREL</b> , <a href="#">Нажмите здесь</a>
<b>Питание</b>	110 В (без ламп) — 240 В

## Размеры



Контротражатели Ø 40/60/80 см,  
основание Ø 9×3,5 см,  
Провод обрезается по размеру  
H макс.

PK65: 200 см / стойка 63 см

PK66: 210 см / стойка 83 см

PK67: 220 см / стойка 100 см

---

### Артикулы PK65

PK65LN латунь/натуральный

PK65LW латунь/белый

PK65LNNC никель/натуральный

PK65LWNC никель/белый

---

### Артикулы PK66

PK66LN латунь/натуральный

PK66LW латунь/белый

PK66LNNC никель/натуральный

PK66LWNC никель/белый

---

### Артикулы PK67

PK67LN латунь/натуральный

PK67LW латунь/белый

PK67LNNC никель/натуральный

PK67LWNC никель/белый